


CV 110 | **MF4292**



*FOTO MERAMENTE ILLUSTRATIVA.

INOVAÇÃO - COMPROMETIMENTO - PROXIMIDADE - VISÃO - CONFIABILIDADE - LIDERANÇA - SUPORTE - TECNOLOGIA



MASSEY FERGUSON

MF 4292

Performance	
Potência do motor, na rotação nominal - cv (kW)*	110 (81,2)
Potência máxima na TDP - cv (kW)	100 (74)
Torque máximo no motor @ 1400 rpm - Nm (mkgf)	430
Rotação nominal do motor - rpm	2200
*ISO TR14396	

Motor	
Modelo/ Marca	420 DS / AGCO POWER
Número de cilindros	4
Cilindrada - cm³	4400
Aspiração	Turbo

Sistema Elétrico	
Alternador - A	
- Plataformado / Cabinado	55 / 120
Tensão - V	12
Bateria - Ah	95

Embreagem	
Cabinado / Plataformado	Splittorque
Material do disco	Cerâmético
Diâmetro (transmissão / TDPI) - mm	330 / 254

Transmissão	
Plataforma Plana	12x4 Sincro (Lateral)
Cabine	12x4 Sincro (Lateral)
Opcional	Creeper

Rodados	
Dianteiro	Traseiro
14.9-24 R1	18.4-34 R1
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo
14.9-24 R1	18.4-34 R1 PAVT
14.9-26 R1	18.4-38 R1 PAVT
14.9-26 R1	20.8-38 R1
14.9-28 R2	23.1-30 R2
14.9-24 R2	23.1-26 R2

*Outras opções, consulte a concessionária.

Tomada de Potência	
Tipo	Independente
Rotação nominal da TDPI (motor 1900rpm)- rpm	540 ou 540/1000

Sistema de Direção	
Tipo	Hidrostática
Sistema Hidráulico	
Levante de três pontos	
Controles	Mecânico
Capac. de levante na rótula-kgf	3800
Vazão máxima - l/min	17 ou 27
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	210(214)
Categoria	II
Controles	Posição, profundidade, reação, bombeamento constante e transporte

Sistema Hidráulico	
Controle Remoto	
Tipo	Independente
Número de válvulas	2 ou 3
Tipo de válvula	Centrada por mola / Desarme automático com flutuação / Vazão variável
Vazão máxima - l/min	65 ou 75
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	170 (173)

Tabela de Velocidades	
Rotação do motor - rpm	2200
Rodado traseiro	18.4-34 R1

FRENTE

MARCHAS	VELOCIDADES
1ª	2,4
2ª	3,1
3ª	3,9
4ª	5,2
5ª	6,6
7ª	9,6
8ª	12,6
9ª	16,1
10ª	21,1
11ª	26,8
12ª	35,1

RÉ

MARCHAS	VELOCIDADES
1ª	3,4
2ª	4,4
3ª	13,8
4ª	18,0

Eixo Dianteiro	
Tipo	4x4
Acionamento	4x4 central
Bloqueio do diferencial	4x4 Automático
Eixo Traseiro	
Redução final	Epíciclica
Bloqueio do diferencial	Acionamento por pedal

Freios	
Tipo	Discos em banho de óleo
Serviço	Hidráulico
Estacionamento	Alavanca e cabo

Capacidades	
Tanque de combustível - l	200
Cárter do motor - l	9
Transmissão / hidráulico - l	46

Pesos e Dimensões	
	4x4
Peso com lastro - kg	6050*
Comprimento total - mm	4270
Altura máxima - mm	2600
Distância entre eixos - mm	2610
Vão livre médio - mm	400*
Bitolas (mínima / máxima) - mm	
Dianteira	1390-1990 / 1645-2040
Traseira	1560 - 2165*

Raio de giro - mm:	
Com freio	3550 / 3750
Sem freio	4000 / 4220
*Pneu 23.1-30R1 - 14.9-26R1 (Cab.)	

Equipamentos Básicos	
EPCC com toldo, luzes de freio, pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço; sinais sonoro e luz de ré, sincronizados com a ré, buzina, espelhos retrovisores. Assento com ajuste, apoio de braços e cinto de segurança. Para-lama dianteiro. Lastros metálicos dianteiros e traseiros.	


Equipamentos Opcionais	
Aquecedor de partida, catálogo de peças, tomada elétrica de 7 pinos, bomba de engraxar, cabine, rodagem traseira PAVT.	

Especificações MF 4292

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis. Entretanto, imprecisões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standarts. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com sua concessionária Massey Ferguson antes de toda compra.



MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.
Ago/2012 | FOPMF4292



MASSEY FERGUSON

Fale conosco: 0800 704 4198
www.massey.com.br